

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

ROZBRUŠOVACÍ PÍLY



MONTÁŽ

- Nainstalujte řezací kotouč.
- Zkontrolujte napnutí řemene.
- Do stroje nalijte palivo pro dvoutaktní motory.
- Nastartujte motor a nechte ho zahřát.
- Zkontrolujte připojení hadice na vodu.
- Zkontrolujte stav otáček na otáčkoměru, a pokud je to nutné, seřídte karburátor.
- Zkontrolujte ještě jednou napnutí řemene.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- Zkontrolujte STOP vypínač.
- Zkontrolujte pojistku páčky plynu.
- Informujte zákazníka o postupu nastartování/zastavení, o všech bezpečnostních prvcích, osobních ochranných pomůckách, základní údržbě a oleji a palivu.
- Předejte návod k použití.

SERVIS A ÚDRŽBA

- Při každém doplnění paliva vždy zkontrolujte napnutí řemene.
- 1. servisní kontrola: po 8 až 15 hodinách provozu
- 2. servisní kontrola: hobby uživatelé každých 50 hodin nebo 1x za rok, profesionální uživatelé každých 150 hodin nebo 1x za rok
- Model: CSG- _____ Seriové číslo: _____
- Prodejce: _____ Datum: _____
- Razítko & podpis prodejce _____ Podpis zákazníka _____

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- STOP vypínač
- Připojení hadice na vodu
- Anti-vibrační pružiny
- Pojistka páčky plynu
- Zadní rukojeť
- Kryt kotouče
- Řezací kotouč
- Napnutí řemene

Údržba před každým použitím – viz strana v návodu k obsluze

INFORMACE O ŘEZACÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ

PALIVO

- Euro 95 + 2% Echo olej (Namíchané palivo skladujte max. 2 týdny)
- Alkylátové palivo 2T (Alkylátové palivo 2T skladujte max. 3 roky)