

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

PLOTOSTŘIHY



MONTÁŽ

- Použijte palivo pro dvoutaktní motory.
- Motor nastartujte a nechte ho zahřát.
- Namažte nože.
- Zkontrolujte stav otáček na otáčkoměru, a pokud je to nutné, seřídte karburátor.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- Zkontrolujte ochranu lišty a ochranu vrcholu lišty.
- Zkontrolujte STOP vypínač.
- Zkontrolujte pojistku páčky plynu.
- Informujte zákazníka o postupu nastartování/zastavení, o všech bezpečnostních prvcích, osobních ochranných pomůckách, základní údržbě a oleji, palivu, sprejích a mazivech.
- Předejte návod k obsluze.

SERVIS A ÚDRŽBA

- Nože namažte každých 20-30 minut. Zlepšíte tak chod nožů.
- Každých 15-20 hodin namažte převodovku.
- 1. servisní kontrola: po 8 až 15 hodinách práce.
- 2. servisní kontrola: Hobby uživatel každých 50 hodin nebo 1x za rok. Profesionální uživatelé každých 150 hodin nebo 1x za rok.

Model: HC-_____

Sériové číslo: _____

Prodejce: _____

Datum: _____

Razítko a podpis prodejce _____

Podpis zákazníka _____

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- STOP vypínač
- Anti-vibrační pružiny
- Pojistka páčky plynu
- Ochranu lišty
- Vrchol lišty
- Údržba před každým použitím – viz strana v návodu k obsluze.

PALIVO

- Euro 95 + 2% Echo olej (Namíchané palivo skladujte max. 2 týdny)
- Alkylátové palivo 2T (Alkylátové palivo 2T skladujte max. 3 roky)