

# PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

## PLOTOSTŘIHY NA TYČI



### MONTÁŽ

- Použijte palivo pro dvoutaktní motory.
- Motor nastartujte a nechte ho zahřát.
- Namažte nože.
- Zkontrolujte stav otáček na otáčkoměru, a pokud je to nutné, seřídte karburátor.

### BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- Zkontrolujte ochranu lišty a ochranu vrcholu lišty.
- Zkontrolujte STOP vypínač.
- Zkontrolujte pojistku páčky plynu.
- Informujte zákazníka o postupu nastartování/zastavení, o všech bezpečnostních prvcích, osobních ochranných pomůckách, základní údržbě a oleji, palivu, sprejích a mazivech.
- Předejte návod k obsluze.

### SERVIS A ÚDRŽBA

- Nože namažte každých 20-30 minut. Zlepšíte tak chod nožů.
- Každých 15-20 hodin namažte převodovku.
- 1. servisní kontrola: po 8 až 15 hodinách práce.
- 2. servisní kontrola: Hobby uživatel každých 50 hodin nebo 1x za rok. Profesionální uživatelé každých 150 hodin nebo 1x za rok

Model: HCA- \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Prodejce: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Razítko a podpis prodejce \_\_\_\_\_

Podpis zákazníka \_\_\_\_\_

# PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

**PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PRVKY**

- STOP vypínač
- Anti-vibrační pružiny
- Páčka plynu
- Ochrana lišty
- Vrchol lišty
- Údržba před každým použitím – viz strana ..... v návodu k obsluze.

## **PALIVO**

- Euro 95 + 2% Echo olej (Namíchané palivo skladujte max. 2 týdny)
- Alkylátové palivo 2T (Alkylátové palivo 2T skladujte max. 3 roky)