

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

FOUKAČE



MONTÁŽ

- Zkompletujte trubice a rukojeť.
- Doplňte palivo pro dvoutaktní motory.
- Motor nastartujte a nechte zahřát.
- Na otáčkoměru zkontrolujte aktuální stav otáček za minutu, a pokud je to nutné, seřídte karburátor.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- Zkontrolujte STOP vypínač.
- Zkontrolujte pojistku páčky plynu.
- Informujte zákazníka o postupu nastartování/zastavení, jak nastavit popruhy, o všech bezpečnostních prvcích, osobních ochranných pomůckách, základní údržbě a oleji a palivu.
- Předejte návod k použití.

SERVIS A ÚDRŽBA

- 1. servisní kontrola: po 8 až 15 hodinách provozu
- 2. servisní kontrola: hobby uživatelé každých 50 hodin nebo 1x za rok, profesionální uživatelé každých 150 hodin nebo 1x za rok

Model: PB- _____

Sériové číslo: _____

Prodejce: _____

Datum: _____

Razítko & podpis prodejce

Podpis zákazníka

PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- STOP vypínač
- Anti-vibrační pružiny
- Pojistka aretace plynu
- Popruh
- Trubice

Údržba před každým použitím – viz strana v návodu k obsluze.

PALIVO

- Euro 95 + 2% Echo olej (Namíchané palivo skladujte max. 2 týdny)
- Alkylátové palivo 2T (Alkylátové palivo 2T skladujte max. 3 roky)